

Pokyn pro montáž zařízení dětského hřiště, laminátové skluzavky

SELA, RAWIL, ALBULA, BERNINA, GRIMSEL, SUSTEN, FURKA

Upozornění: Po dobu montáže nesmí k zařízení dětského hřiště mít přístup nikdo jiný, než pracovníci zabezpečující montáž. Montáž je ukončena předáním zařízení objednateli. Za zabezpečení montážního prostoru zodpovídá pověřený pracovník ve spolupráci s objednatelem.

Dodané zařízení může být montováno na hřiště s jakýmkoli povrchem podle ČSN EN 1176 v platném znění (pro skluzavku SELA je možný travnatý povrch), odpovídajícím minimálně výšce pádu. V případě použití umělého tlumivého povrchu respektujte pokyny jeho výrobce/dodavatele.

Upozornění: Po dobu montáže nesmí k zařízení dětského hřiště mít přístup nikdo jiný, než pracovníci zabezpečující montáž. Montáž je ukončena předáním zařízení objednateli. Za zabezpečení montážního prostoru zodpovídá pověřený pracovník ve spolupráci s objednatelem.

Před zahájením montáže:

Pověřený pracovník:

- zabezpečí prověření zařízení, na které bude skluzavky namontována a umístění patek/kotev dojezdu a potřebný spojovací materiál
- zkontroluje nářadí pro montáž zařízení. Používá se běžné ruční a/nebo elektrické nářadí. Je možno použít přiměřenou mechanizaci

Požadavky na umístění:

rozměry v m

Stanovený rozměr	délka	šířka	výška
Zařízení	Podle katalogového listu		
Minimálního prostoru*	Podle katalogového listu		
Volné výšky pádu	–	–	Podle kat. listu
Montážního prostoru	+ 2000	+ 2000	+ 2000

*prostor ve kterém je umístěno zařízení, který má podle výšky pádu přiměřený tlumivý povrch a není v něm žádná překážka

Prostor pro montáž nezohledňuje skladovací a manipulační prostor ani případná stavební zařízení.

Montáž:

Pověřený pracovník před započítím prací prověří kompletnost dílů zařízení (držadlo nad startovní úsek není předmětem dodávky) a spojovacího materiálu, patek/kotevních prvků dojezdu, dokumentace a přípravných prací. Skluzavka se montuje na postavené zařízení, před instalací sypaného tlumivého povrchu.

a) výkopové práce

pokud se provádějí, musí být součástí montáže nástupního prvku pro skluzavku

b) montáž zařízení

- umístění startovního úseku skluzavky na plošinku/odpovídající místo zařízení. Upevnění startovního úseku vhodným spojovacím materiálem (šrouby, vruty. V případě potřeby je možno startovní úsek vhodně podložit např. deskou nebo hranolkem). Výška plošiny musí odpovídat výšce pádu podle odpovídajícího katalogového listu

Důležité: mezi skluzavkou a zařízením nesmí vznikat mezery, ve kterých by mohlo dojít k zachycení těla, hlavy nebo krku dítěte, nebo některé součásti oblečení dítěte (viz ČSN EN 1176 – 1)

- namontování držadla nad startovní úsek (viz ČSN EN 1176 – 3)
- upevnění dojezdu k připraveným patkám/kotvám
- kontrola a dotažení spojů
- úklid zbytků materiálu a celkový úklid staveniště, kontrola prostorů na kterých montáž probíhala
- úklid a kontrola minimálního prostoru, kontrola zařízení, jeho povrchové úpravy a provedení případných drobných oprav

Závěrem montáže je písemné předání zařízení objednavateli montáže např. formou písemného záznamu.

Výrobce neručí za vady způsobené při a po montáži cizím vlivem.